



FICHA TÉCNICA

KARMOTEX SPORT

Pintura plástica para suelos e instalaciones deportivas

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica decorativa a base de resina acrílicas puras de la más alta calidad. Especialmente formulada para ofrecer una eficaz protección en suelos e instalaciones deportivas, ofreciendo acabados duros, flexibles y resistentes.

Indicada para la protección y decoración de superficies de hormigón, morteros de cemento y asfaltos. Adecuada para garajes.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- Elevado poder cubriente y alto rendimiento.
- Gran resistencia al roce.
- Permeabilidad al aire y transpirable al vapor de agua.
- Muy resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Fácil aplicación y rapidez de secado.
- Olor suave y agradable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Rojo tenis, Gris, Blanco, Verde Frontón

Acabado: Semi-Mate

Ligante: Copolímero Acrílico puro

Diluyente: Agua.

Rendimiento: 8-11 m²/LT. por mano, dependiendo la absorción del soporte.

Dilución: 1ª mano 10-15%; 2ª mano máximo 5 %.

Secado al tacto: 1 hora a 20°C. ó en función de la temperatura ambiente.

Repintado: 4-5 horas a 20°C. ó en función de la temperatura ambiente.

Opacidad: 98 %.

Viscosidad: 133-135 U.K. STORMER a 25+/-1°C.

Densidad: 1.531 grs./c.c. a 25+/-1 °C.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Proceder limpiando a fondo la superficie a pintar, éstas deben estar bien saneadas, secas, limpias y sin grasas. Realizando una buena limpieza y preparación del soporte se evitarán problemas de falta de adherencia, eflorescencias salinas, desconches, etc.

Es recomendable aplicar al menos dos manos de terminación, respetando el intervalo de repintado, para así conseguir una buena impermeabilización del paramento.

No aplicar en días húmedos, con niebla o en previsión de lluvias y nunca con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 45°C.

La aplicación se puede realizar con brocha, rodillo o el correspondiente equipo de presión, previa agitación del producto y en su respectiva y correcta dilución.

RECOMENDACIONES

Preservar el envase de las heladas y evitar su exposición directa al sol.

Almacenamiento: Hasta un año en su envase original, si se ha abierto éste, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. Para la utilización del producto es conveniente remover bien el contenido del envase hasta su completa y perfecta homogeneización.

Para la limpieza de útiles emplear agua; una vez seca la pintura se deberá utilizar disolvente universal.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Puede provocar una reacción alérgica.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, Telef.: +314 915620420.

PRESENTACIÓN

Envases de 15 lts. (sin embalar o en palets de 33 unidades)

Envases de 4 lts. (cajas de 4 unidades o palets de 144 unidades)

Envases de 750 ml. (cajas de 6 unidades)

Con esta memoria técnica sólo tratamos de informar y/o asesorar sobre el producto y sus propiedades, basándonos en nuestro criterio y experiencia. **Karmotex** se exime de cualquier responsabilidad y consecuencias del mal uso que se haga de sus productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

Nuestro Servicio Técnico atenderá cualquier consulta para ampliar la información contenida en esta memoria, así como para asesorar a quien lo solicite sobre sistemas, procesos y productos adecuados, según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.